

SMSP



Hadice pro sila

Použití:

Sací hadice pro sila s velice dobrou jakostí duše, k nakládání a vykládání silážních transportních vozidel.

Sací a tlaková hadice pro dopravu vysoce abrazivních látek jako cementu, písku, šterku, granulátu, pelet, atd.

Charakteristika:

Vestavěná drátěná spirála umožňuje zatížení podtlakem a zlepšuje stabilitu v průřezu, čímž umožňuje nižší poloměry ohýbu.

Oděruvzdorná duše zajišťuje dlouhou životnost hadice. Snadná manipulace vzhledem k vysoké ohebnosti hadice.

Bezpečnost proti elektrostatickému nabití je zajištěna antistatickou konstrukcí hadice a navíc zapracovaným měděným lankem.

Upozornění:

Dle požadavku lze poskytnout různá provedení konců hadice.

Teplotní rozsah:

-35°C / +80°C .

Bezpečnostní faktor:

3,15 : 1

Duše:

NR/SBR/BR, černá, hladká, antistatická, oděruvzdorná.

Výztuž:

Textilní vložka, ovin, spirála, měděné lanko.


Obal:

SBR, černý, antistatický, otisk textilu na povrchu.

Značení:

průběžný stříbrný popisný pásek:

„SEMPERIT S SMSP antiabrasiv Silo SD PN 6 bar“.



| Číslo výrobku | Vnitřní-Ø v | | Tloušťka stěny v mm | Vnější-Ø v mm | Provozní tlak (max.) bar | Výztuž počet | Poloměr ohybu (min.) v mm | Hmotnost ca. kg/m | Délka svitku (max.) m |
|---------------|-------------|-------|---------------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | mm | palec | | | | | | | |
| 56382 5075 | 50,0 | | 7,5 | 65,0 | 6 | 2 | 300 | 1,85 | 40 |
| 56382 7575 | 75,0 | | 7,5 | 90,0 | 6 | 2 | 450 | 2,65 | 40 |
| 56382 7590 | 75,0 | | 9,0 | 93,0 | 6 | 2 | 450 | 3,15 | 40 |
| 56382 0080 | 100,0 | | 8,0 | 116,0 | 6 | 2 | 600 | 3,95 | 40 |
| 56382 0012 | 100,0 | | 12,0 | 124,0 | 6 | 2 | 600 | 5,90 | 40 |
| 56382 0180 | 110,0 | | 8,0 | 126,0 | 6 | 2 | 650 | 4,35 | 40 |
| 56382 0390 | 125,0 | | 9,0 | 143,0 | 6 | 2 | 750 | 5,80 | 40 |
| 56382 0690 | 150,0 | | 9,0 | 168,0 | 6 | 2 | 950 | 7,75 | 40 |
| 56382 1810 | 203,2 | 8 | 10,0 | 223,2 | 6 | 2 | 1500 | 10,75 | 12 |

Odolává podtlaku do -0,8 bar

Pozor: Před použitím našich produktů s novými či nevyzkoušenými látkami anebo před použitím v oblastech, které nejsou jasně uvedeny v informačním dokumentu o výrobku, je zapotřebí opatřit si písemnou informaci kvalifikovaného distributora nebo aplikačního technika firmy Semperit. Z bezpečnostních důvodů musí být provozní bezpečnost veškerých výrobků pravidelně kontrolována a při poškození (zejména na povrchu výrobku), anebo nesou-li produkty známky opotřebení, musí být vyměněny. Všechny výrobky se musí skladovat a ošetřovat dle všech našich příslušných instrukcí a také dle DIN 7716:1982, rovněž veškerá manipulace s nimi se musí provádět dle této normy a našich instrukcí. Informace v našem katalogu stejně jako jednotlivé produktové listy se mohou být kdykoliv bez předchozího oznámení změněny, protože výrobky neustále dále vyvíjíme a zlepšujeme z důvodu neustálého technického vývoje, ke kterému dochází po posledním datu vydání katalogu a/nebo produktových listů. Abyste vždy měli nejaktuálnější produktové a bezpečnostní informace, pravidelně se prosím informujte se na naší webové stránce (www.semperflex.com) nebo u našich kvalifikovaných distributorů či aplikačních techniků firmy Semperit. Všechny smlouvy se Semperflexem se uzavírají výhradně na základě Všeobecných obchodních podmínek (k dispozici na www.semperitgroup.com). Další důležité všeobecné informace o sortimentu, volbě a bezpečném použití našich produktů naleznete na naší webové stránce (www.semperflex.com) a tyto musí být bezpodmínečně dodrženy.

Důležité upozornění: Katalog a všechny jednotlivé produktové listy byly vypracovány s maximální pečlivostí s cílem poskytnout našim zákazníkům všechny potřebné informace. Informace zde obsažené se zakládají na současném stavu průmyslové technologie a mnoha letech zkušeností a testů. Je-li to pro určitý produkt uvedeno, potvrzujeme rovněž, že odpovídá požadavkům na odolnost dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvedené látky. Individuální podmínky při skladování, údržba a použití však rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost a dlouhodobé použití každého výrobku. Tak jak je uvedeno v katalogu či jednotlivých produktových listech, pro kvalitu a bezpečnost našich produktů je bezpodmínečně nutné přísné dodržování všech specifikací a omezení uvedených v písemné produktové informaci stejně jako uplatnění příslušných právních předpisů a standardů, specifikací týkajících se odolnosti vůči chemikáliím a také čistících procedur. Musíme odmítnout jakoukoliv odpovědnost za bezpečnostní problémy či jiné následky vyplývající z nevhodné volby či údržby produktu anebo manipulace s ním (jako např. Zhmoždění, trhání, natažení nebo plnění neschválenými látkami). Naše produkty nesmí být za žádných okolností používány v letadlech či jiných vzdušných dopravních prostředcích. Všechny hadice jsou vyráběny podle EN ISO 1307:2008, pokud není uvedeno jinak.