



**Výfuková
hadice:
Typ ASB**



Provedení: Vícehranný, dvojitě zahnutý profil

Materiál:

- Pozinkovaný ocelový pásek
- Nerezový ocelový pásek
- Jiné materiály na poptávku.

Vlastnosti:

- Vysoká pevnost v tahu a ohybu
- Odolnost vůči mechanickému zatížení
- Vynikající pohlcovací schopnost podélných, příčných a úhlových pohybů
- Vyrovnávání montážních tolerancí

Použití: Použití jako pružný prvek ve výfukových systémech užitkových vozidel

Dodávka: Pevné délky, pevné délky s koncovkami dle přání zákazníka, popř. výrobní délky

Kontakt: Westfalia Metallschlauchtechnik GmbH & Co. KG
Am Schwanenweiher 1
57271 Hilchenbach
Germany
eMail: info-wsh@westfalia-mh.com
Telefon: +49 2733 283 100



Technické provedení

Objednací číslo	Vnitřní Ø mm	Vnější Ø mm	Stlačeno kg/m +/- 10%	Střední ohybový rádius mm+10 %
S35035	35,0	38,5	0,920	173
S35040	40,0	43,5	1,050	182
S35045	45,0	48,5	1,180	192
S35046	46,0	49,5	1,210	195
S35050	50,0	54,0	1,630	205
S35055	55,0	59,0	1,800	225
S35060	60,0	64,0	1,940	234
S35063	63,0	67,0	2,050	245
S35065	65,0	69,0	2,150	254
S35070	70,0	74,0	2,300	273
S35075	75,0	79,0	2,430	293
S35077	77,0	81,0	2,480	304
S35080	80,0	84,0	2,620	312
S35085	85,0	89,0	2,760	332
S35090	90,0	94,0	2,900	351
S35100	100,0	104,0	3,250	390
S35103	103,0	107,0	3,340	405
S35110	110,0	114,0	3,550	429
S35115	115,0	119,0	3,740	449
S35120	120,0	124,0	3,920	468
S35125	125,0	129,0	4,060	488
S35127	127,0	131,0	4,150	495
S35130	130,0	135,0	5,080	620
S35140	140,0	145,0	5,480	680
S35150	150,0	155,0	5,880	715
S35153	153,5	158,5	6,200	732
S35162	162,0	167,0	6,300	780
S35170	170,0	175,0	6,600	810
S35182	182,0	187,0	7,080	870
S35190	190,0	195,0	7,400	905
S35200	200,0	205,0	7,800	950
S35205	205,0	210,0	8,000	975
S35240	240,0	245,0	9,400	1150
S35260	260,0	265,0	10,100	1250
S35300	300,0	305,0	11,500	1440

Technické parametry podle specifikace zákazníka. Jiné tolerance na poptávku. Technické změny jsou vyhrazeny.