



S 007 AZUR - SPIRAFLEX

Materiál:	mäkkčené PVC
Pracovná teplota :	- 10°C/+ 60°C
Vnútoraná vrstva:	hladá
Vonkajšia vrstva:	mierne zvlneaná
Výstuž:	protinárazová biela špirála z tvrdého PVC
Farba:	transparentná zelená s nepriehľadnou špirálou
Vlastnosti:	flexibilná, odolná voči borteniu a viacerým chemikáliám

- POUŽITIE:**
- hadica pre nasávanie a výtlač vody, tekutých a sypkých látok v priemysle, poľnohospodárstve, stavebníctve pri ľahkom zaťažení
 - hadica určená napr. na čerpaciu techniku (pumpy), umelé hnojivá, čistiacie prostriedky, insekticídy.

POZNÁMKA: Na objednávku ktorýkoľvek priemer aj v inej farbe (vyžiadať si kalkuláciu).

TABUĽKA PODĽA PRIEMEROV S OBJEDNÁVACÍMI KÓDMI PRE HADICU S 007 AZUR

Por. číslo	Názov výrobku		Priemer vnút.		Hmotnosť g/ bm	Hrúbka steny mm	Polomer ohybu mm	Pracovný tlak bar	Podtlak m H ₂ O	Balenie v m
	Typ	Objedn. kód	mm	inch						
1.	S 007	sAZ/013/69	13		120	2,2	90	5	6	25/50
2.	S 007	sAZ/016/69	16		160	2,4	100	5	6	25/50
3.	S 007	sAZ/020/69	20	3/4"	210	2,4	110	5	6	25/50
4.	S 007	sAZ/025/69	25	1"	270	2,4	140	5	6	25/50
5.	S 007	sAZ/027/69	27		280	2,5	150	5	6	25/50
6.	S 007	sAZ/030/69	30	1 1/4"	330	2,5	170	5	6	25/50
7.	S 007	sAZ/032/69	32		350	2,6	180	5	6	25/50
8.	S 007	sAZ/036/69	36	1 1/2"	430	2,6	200	5	6	25/50
9.	S 007	sAZ/038/69	38		480	3,0	210	5	6	25/50
10.	S 007	sAZ/040/69	40		510	3,0	220	5	6	25/50
11.	S 007	sAZ/045/69	45		600	3,2	250	5	6	25/50
12.	S 007	sAZ/050/69	50	2"	700	3,6	270	5	6	25/50
13.	S 007	sAZ/060/69	60		850	3,6	340	5	6	25/30
14.	S 007	sAZ/063/69	63		900	3,7	350	5	6	25/30
15.	S 007	sAZ/070/69	70	2 1/2"	1050	3,9	450	4	6	25/30
16.	S 007	sAZ/076/69	76		1150	4,1	500	4	6	25/30

Farbné prevedenie: 69 = transparentná zelená s bielou špirálou

