



Výrobce: MATADORFIX s.r.o., Kopčianska cesta 24, 852 01 Bratislava, SK  
Dovozce: MATADORFIX BOHEMIA s.r.o., P.O. Box 135, 760 01 Zlín1, CZ  
tel./fax: 577 105 676, 577 158 407, e-mail: matadorfix@matadorfix.cz  
www.matadorfix.cz

# Mafix

## Membránové plátno

PND 44 - 705 - 07

### Stručná charakteristika:

Membránové plátno se skládá z jedné nebo více textilních vložek s oboustranným nánosem gumy vulkanizací spojených do pružného celku. Gumový nános je odolný benzínu, olejům, petroleji atopným plynům. Výrobek se používá především v automobilovém a plynárenském průmyslu.

### Vlastnosti:

Vlastnost	MJ	hodnota							
Barva		černá							
Tloušťka	mm	0,3	0,4	0,5	0,8	1,0	2,0	3,0	
Označení výrobku	BT	0117	0121	0122	0118	0123	0119	0120	
Počet textilních vložek		1	1	1	2	2	3	3	
Dovolené odchytky tloušťky	mm	± 0,05	± 0,05	± 0,05	± 0,06	± 0,10	± 0,15	± 0,20	
Šířka	mm	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	
Hmotnost informativní	kg/m <sup>3</sup>	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	
Celková hmotnost	min. g/m <sup>2</sup>	385	475	565	1013	1148	2296	3444	
Pevnost v tahu, osnova 5x20 cm	min. N	270	360	450	800	1000	1600	2400	
Pevnost v tahu, útek 5x20 cm	min. N	225	300	375	640	800	1300	1950	
Změna hmotnosti při bobtnání									
- v benzínu/benzenu (3:1) 20 °C/24 hod. max.%		15	15	15	15	15	15	15	
- v petroleji (20 °C/24 hod.)	max. %	15	15	15	15	15	15	15	

# gumex

### Balení:

Membránové plátno je volně navinuto do role, přičemž jeho délka závisí na tloušťce výrobku. V jedné roli mohou být max. 3 kusy. Minimální délka závisí na požadavku odběratele. Role jsou od výrobce zabaleny v PE fólii.

### Skladování:

Membránové plátno se skladuje podle ČSN 64 0090, resp. ČSN 63 0001. Výrobek je nutno chránit před vlivem tepla (sluneční paprsky, sálavé teplo), světla, ozónu, organických rozpouštědel, minerálních olejů, kyselin, apod. Plátno se skladuje rozvinuté (tj. leží celou plochou na rovné podložce) nebo svinuté v roli postavené na čelo, kde však nesmí být opřeno o ostré předměty. Při větších hmotnostech výrobku se doporučuje skladování v zavěšeném stavu.

### Záruka:

Výrobce zaručuje kvalitu tohoto výrobku po dobu 12 měsíců od data výroby za předpokladu dodržení výše uvedených skladovacích podmínek.

### Upozornění:

Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při správném použití a skladování. Pokud má být výrobek použit k jinému účelu než je předepsáno, je potřeba si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za provozních podmínek. Na takto použitý výrobek však výrobce nemůže poskytnout záruku na jeho funkčnost.