

ELEVÁTOROVÝ PÁS 4T 32 V3 - V3

(původní označení 800/4 EP XE)

Materiálový list - technická data

Spodní vrstva pásu:	PVC 0,3 mm, 60 Sh A, písková barva
Pevnostní vložka:	4 x PES kord
Vrchní strana:	PVC 0,3 mm, 60 Sh A , písková barva
Tloušťka pásu:	cca 5,5 mm
Hmotnost:	cca 6,8 kg/ m²
Prodloužení o 1 %:	32 N/mm
Max.zatížení:	50N/mm
Teplotní odolnost:	- 10°C až + 60°C
Min. průměr válců:	200 mm (350 mm pro vratné vedení)
Koeficient tření k oceli:	0,40
Permanentně antistatický:	ANO
Max.výrobní šíře:	1400 mm

Povolené tolerance délka: do 10 m +- 3% , 10- 20m: +-2%, 20- 50m: +-1,5%, 50 a více m +- 1%
šířka: plná šíře 1400mm: +-10mm, ostatní šíře +- 5mm



Prohlášení o shodě

Reko s.r.o. se sídlem Husova 123, 551 01 Jaroměř prohlašuje, že dopravní pásy:

3T24 V3-V3
4T32 V3-V3
5T40 V3-V3
6T48 V3-V3

které vyrábí a dodává odpovídají požadavkům

EN ISO 15147 a EN 873

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004

Zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví

Vyhlášky MZ ČR č.38/2001 Sb. O hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy ve znění vyhlášek č.186/2003 Sb., č. 207/2006 Sb., č.271/2008 Sb., č.386/2008 Sb., č.127/2009 Sb. pro krátkodobý styk při teplotě do 40°C

Jaroměř dne : 27.4.2022

Věra Navrátilová

jednatelka

REKO s.r.o.
Husova 123
551 01 JAROMĚŘ

REKO s.r.o., Husova 123, CZ-551 01 Jaroměř

IČ: 44499850

DIČ: CZ44499850

Tel.: +420 491 840 012

E-mail: info@reko-sro.cz

<https://www.reko-sro.cz/>