

FLEXCO®

SPOJKY PRO OPRAVU PODÉLNÝCH TRHLIN A PRŮRAZŮ PÁSŮ



Spojovací metoda

Spojení se sestává z řady destičkových spojek složených z horních a dolních spojek. Spojovací destičky jsou montovány prostřednictvím vysokopevnostních šroubů, které je usazují do pásu.


Spojovací profil

Relativně hladký povrch spojení je výsledkem zaoblených hran a zapuštěných šroubů.

Způsob funkce

Vysoká pevnost šroubovaných pevných spojek FLEXCO® je způsobena svěracím účinkem vysokopevnostních šoubů montovaných z horní strany pásu a protikusu na spodní straně. Tento svěrny účinek rovnoměrně dělí napětí pásu po celé délce spoje na jednu každou spojku. Pevnost spojení nezávisí tedy na pevnosti šroubů. Vysoká pevnost spojů a odolnost vůči roztržení je dosažena pomocí speciálně tvarovaných zoubků. Tyto zoubky se usadí do pásu aniž by jej poškodily.






gume ... pružné partnerství

Oblast použití

FLEXCO® šroubované pevné spojky jsou určeny zejména pro nasazení u těžkých dopravních pásů, jako přepravních pásů a výtahových pásů, suť, uhlí, cement, asfalt, sůl, kovový odpad, obilí, elevátory nebo jiné druhy přepravovaného materiálu.

Montáž

S pomocí vrtací šablony a děrovače nebo lancetového vrtáku se předvrtají otvory pro šrouby. Pak jsou pomocí ručního nářadí, nebo elektronářadí, namontovány spojky. Časové nároky jsou nízké a umožňují snadnou operativnost i během provozu.



Pevnost

Pro dopravní pásy a řemeny je dosahována pevnost do 1200 N/mm

Rozsah tloušťek pásů

FLEXCO® šroubované pevné spojky mohou být použity pro rozsah tloušťek pásů od 5 mm do 40 mm.

Provedení

Ocel, nerez, mat., 1.4401, Everdur®, MegAlloy®, Guma.

Distribuce a montáž

DvB-AF s.r.o.

Hradecká 64, 746 01 Opava

tel.: +420 553 625 912

fax: +420 553 610 935

mobil: +420 602 532 389

mobil: +420 603 266 173

e-mail: dvbaf@iol.cz

www.flexco.cz

**DvB-AF
s.r.o.**

**ANKEP
FLEXCO**

