



H.B. Fuller

Cyberbond

TDS - Technical Data Sheet

Technický list

Cyberbond 9060

Odstraňovač pro kyanakrylátová lepidla

Obsah:

20 ml plastová lahvička
500 ml plastová lahvička
5 l kanistr

Prodejní jednotka:

20 ks
1 ks
1 ks

Chemický základ:

Vyšší organický ester

Fyzikální vlastnosti:

Hustota při 20 °C: 1,06 g/cm³

Teplota vzplanutí: 110 °C

Popis:

Cyberbond 9060 rozpouští a odstraňuje kyanakrylátové lepidlo. Z chemického hlediska je Cyberbond 9060 organický ester. Na rozdíl od běžných rozpouštědel se Cyberbond 9060 lehce nevznítí (teplota vzplanutí 109°C). Cyberbond 9060 je vhodný především pro:

- rozpouštění a odstraňování kyanakrylátového lepidla,
- čištění dávkovacích zařízení; výhodou je, že na rozdíl od běžných rozpouštědel nezanechává v systému žádné sražené páry, Cyberbond 9060 tak brání možné předčasné polymerizaci v dávkovacím systému,
- čištění dávkovacích hrotů, náradí atd., které přišly do kontaktu s kyanakrylátem.

Použití:

Cyberbond 9060 nanese na vytvrzené kyanakrylátové lepidlo. Necháme působit dokud kyanakrylátové lepidlo nezměkne a poté odstraníme hadrem či papírovou utěrkou. Pokud je potřeba postup opakujeme do úplného odstranění vteřinového lepidla. Cyberbond 9060 používáme při čištění dávkovacích zařízení, dávkovacích hrotů a jehel.

The data mentioned in this TDS, particularly the recommendations for application and use of products are based on our recent knowledge and experience. Due to the fact of having so many different materials involved and conditions of applications which are out of our influence, we strongly recommend to do sufficient tests in order to guarantee that Cyberbond products are suitable for the intended process and applications. Except for wilful acts any liability based on such recommendations or any verbal advice is hereby expressly excluded.

Údaje uváděné v tomto technickém listu, obzvláště návrhy ke zpracování výrobků Cyberbond, se zakládají na našich nejnovějších znalostech a zkušenostech. Protože se však materiály mohou velmi lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést dostatečný počet vlastních pokusů pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě zde uvedených pokynů nebo na základě ústního projednání neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost.

Cyberbond CS s.r.o., Zeyerova 891/35, 460 01 Liberec – Staré Město; tel: +420 481022377, fax: +420 481022377;
info@cyberbond.cz; www.cyberbond.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 4055344001/5500, IBAN CZ22 5500 0000 0040 5534 4001, SWIFT:RZBCCZPP