

## 01-03-01 TubiPRESS beige 20 OR

### Použití:

Přeprava vody, vodných roztoků pesticidů a insekticidů,  
přeprava stlačeného vzduchu s příměsí oleje.

### Vnitřní vrstva:

Měkčené PVC - černá, materiál odolný proti olejům

### Vnější vrstva:

Měkčené PVC - neprůhledná béžová

### Výztuha:

Vysokopevnostní polyesterové vlákno.

### Pracovní teplota:

-5°C až +60°C

### Poznámka:

Pokud jsou hadice použity pro stlačený vzduch, jejich tlaková odolnost odpovídá ČSN EN ISO 5774 (typ B, C)



průměr mm		maximální tlak bar						délka balení m	objednací číslo
		VODA		VZDUCH 23°C		VZDUCH 60°C			
vnitřní	vnější	prac.	poruch.	prac.	poruch.	prac.	poruch.		
10	15	20	60	16	64	11	45	25	7A10151
10	15	20	60	16	64	11	45	50	7A1015
13	19	20	60	16	64	11	45	25	7A13191
13	19	20	60	16	64	11	45	50	7A1319
16	23	20	60	16	64	11	45	25	7A16231
16	23	20	60	16	64	11	45	50	7A1623
19	26	20	60	10	40	6,5	26	25	7A19261
19	26	20	60	10	40	6,5	26	50	7A1926
25	34	20	60	10	40	6,5	26	25	7A25341
25	34	20	60	10	40	6,5	26	50	7A2534