

Hadicový naviják 886, nerezový

Hadicový naviják určený pro provoz s vysokými nároky na odolnost proti korozi, zejména v potravinářském průmyslu.



Tento hadicový naviják je kompletně vyroben z nerezové oceli a je určen speciálně pro potravinářský průmysl. Díky zaobleným rohům a hranám se snadno čistí. Rameno pro odvíjení hadice a externí otočná konzola se snadno rozebírají. Naviják obsahuje jen minimum spojů.

- Unikátní design pro snadné čištění
- Kapacita pro hadice délky až 25 m
- Splňuje přísné mezinárodní standardy pro hygienu.

Název produktu	Hadicový naviják 886, nerezový
Připojovací hadice - délka (m)	Není součástí navijáku, dostupné samostatně
Dodáváno včetně hadice	Ne
Corrosion resistance	Nerezová ocel
Electric/Spring driven	Pružina



Hadicový naviják 886, nerezový

[Image]	Jméno datasheetu	Typ hadice ¹	Médium	Barva	Délka distribuční hadice (m)	Průměr, přívodní hadice (mm)	Průměr distribuční hadice (mm)	Max. pracovní tlak (MPa)	Hmotnost (kg)	Max. délka hadice	[model]
			Vysokotlaká voda	Nerezová	25		10	25	28	25	30801386
			Voda	Nerezová	25		12.5	10	28	25	30800386
			Voda	Nerezová	18		19	2	28	18	30800186
			Voda	Nerezová	10		25	2	28	10	30802186
			Voda / Pára	Stainless			19	0,6 (Steam, 160 °C) 2,0 (Water)	28	18	30805286
			Voda / Pára	Stainless			25	0,6 (Steam, 160 °C) 2,0 (Water)	28	10	30805086
	Propojovací hadice (1m)	I	Voda			12,5		10	1		30344854
	Propojovací hadice (1m)	G	Vysokotlaká voda			10		25			30344852*
	Propojovací hadice (1m)	H	Vysokotlaká voda			10		25			30373669**
	Propojovací hadice (1m)	E	Voda ,Potravinařství			12,5		2			30373670*
	Propojovací hadice (1m)	E	Voda ,Potravinařství			19		2			30373674*
	Propojovací hadice (1m)	E	Voda ,Potravinařství			25		2			30373664*
	Propojovací hadice (1m)	F	Voda ,Potravinařství			12,5		2			30373671**
	Propojovací hadice (1m)	F	Voda ,Potravinařství			19		2			30373675**
	Propojovací hadice (1m)	F	Voda ,Potravinařství			25		2			30373666**

Hadicový naviják 886, nerezový

[Image]	Jméno datasheetu	Typ hadice ¹	Médium	Barva	Délka distribuční hadice (m)	Průměr, přívodní hadice (mm)	Průměr distribuční hadice (mm)	Max. pracovní tlak (MPa)	Hmotnost (kg)	Max. délka hadice	[model]
	Propojovací hadice (1m)	N	Voda			19		10			30377082
	Propojovací hadice (1m)	N	Voda / Pára			25		0,6			30377081
	Distribuční hadice	G	Vysokotlaká voda		25		10	25			30371900*
	Distribuční hadice	H	Vysokotlaká voda		25		10	25			30371953**
	Distribuční hadice	I	Voda				12,5	10			30377078
	Distribuční hadice	E	Voda ,Potravinařství		25		12,5	2			30371898*
	Distribuční hadice	E	Voda ,Potravinařství		18		19	2			30371897*
	Distribuční hadice	E	Voda ,Potravinařství		10		25	2			30373663*
	Distribuční hadice	F	Voda ,Potravinařství		25		12,5	2			30371951**
	Distribuční hadice	F	Voda ,Potravinařství		18		19	2			30371950**
	Distribuční hadice	F	Voda ,Potravinařství		10		25	2			30373665**
	Distribuční hadice	N	Voda / Pára				19	0,6			30377080
	Distribuční hadice	N	Voda / Pára				25	0,6			30377079

*S pozinkovanými ocelovými kování

**S kování z nerezové oceli

¹ See table below

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice,	Hadicový fitink na volném konci hadice,	Připojení hadice na naviják, distribuční	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
------------	-------------	-------------------	---	---	--	--

Hadicový naviják 886, nerezový

			distribuční hadice	přívodní hadice	hadice	
I	Plášť a vnitřní část z gumy na bázi SBR. Jednoduché ocelové opletení	-40 - 100	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °
G	Plášť a vnitřní část ze syntetické gumy. Jednoduché ocelové opletení	-40 - 155	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný. Hadicová gumová rukojeť	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °
H	Plášť a vnitřní část ze syntetické gumy. Jednoduché ocelové opletení	-40 - 155	Vnitřní kužel 60 ° z nerezové oceli. Hadicová gumová rukojeť	Vnitřní kužel 60 ° z nerezové oceli	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °
E	Plášť z NBR/PVC a vnitřní část z NBR pro potravinářské účely. Syntetické textilní opletení	-30 - 100	Vnější kužel 60 °, chromovaný	Vnitřní kužel 60 °, chromovaný	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °
F	Plášť z NBR/PVC a vnitřní část z NBR pro potravinářské účely. Syntetické textilní opletení	-20 - 100	Vnější kužel 60 °, nerez ocel	Vnitřní kužel 60 ° z nerezové oceli	Vnější kužel 60 °	Vnější kužel 60 °
N	Povlak z NBR/PVC a vnitřní hadice z potravinářského NBR. Syntetický textilní oplet. Maximální tlak: 0,6 MPa (pára (164 ° C)) a 2,0 MPa (voda)	-20 - 164	Samec 60° kužel, pochromováno	Samice 60° kužel, pochromováno	Samec 60° kužel	Samec 60° kužel

Hadicový naviják 886, nerezový

