



Metall-Reduzierung

Anwendungen

Zur Montage von Metall-Schlauchverschraubungen; kleines Innengewinde und großes Außengewinde

Eigenschaften

- Gewinde in Anlehnung an: M (metrisch) nach EN 60423, P (PG) nach DIN 40430

Konstruktion und Werkstoff

Messing vernickelt

Liefervarianten

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Metal reducer

Applications

For assembly of metal conduit connectors; small internal thread and large external thread

Properties

- thread reference: M (metric) to EN 60423, P (PG) to DIN 40430

Construction and material

Nickel plated brass

Delivery Variants

Further diameters available on request

RM 166 M

| Außengewinde metrisch M EN 60423 | Innengewinde metrisch M EN 60423 | Schlüsselweite SW mm | Gewindelänge E mm | Gesamtlänge L mm | Gewicht kg/100 Stück | VPE Stück | Bestellnummer |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------|---------------|
| External Thread metric M EN 60423 | Internal Thread metric M EN 60423 | Wrench Size SW mm | Thread Length E mm | Total Length L mm | Weight kg/100 Pieces | PU Pieces | Order No. |
| M 16 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20,0 | 7,0 | 10,0 | 1,15 | 50 | 166-1612-9050 |
| M 20 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 24,0 | 7,0 | 10,0 | 2,10 | 50 | 166-2012-9050 |
| M 20 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24,0 | 7,0 | 10,0 | 1,45 | 50 | 166-2016-9050 |
| M 25 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 30,0 | 8,0 | 11,5 | 3,50 | 20 | 166-2516-9020 |
| M 25 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 30,0 | 8,0 | 11,5 | 2,60 | 20 | 166-2520-9020 |
| M 32 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 36,0 | 8,5 | 12,5 | 5,60 | 20 | 166-3216-9020 |
| M 32 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 36,0 | 8,5 | 12,5 | 5,20 | 20 | 166-3220-9020 |
| M 32 x 1,5 | M 25 x 1,5 | 36,0 | 8,5 | 12,5 | 4,45 | 20 | 166-3225-9020 |
| M 40 x 1,5 | M 25 x 1,5 | 42,0 | 8,5 | 12,5 | 9,20 | 10 | 166-4025-9010 |
| M 40 x 1,5 | M 32 x 1,5 | 42,0 | 8,5 | 12,5 | 6,90 | 10 | 166-4032-9010 |
| M 50 x 1,5 | M 32 x 1,5 | 55,0 | 9,5 | 14,5 | 13,20 | 10 | 166-5032-9010 |
| M 50 x 1,5 | M 40 x 1,5 | 55,0 | 9,5 | 14,5 | 11,75 | 5 | 166-5040-9005 |
| M 63 x 1,5 | M 40 x 1,5 | 70,0 | 10,5 | 17,5 | 26,50 | 5 | 166-6340-9005 |
| M 63 x 1,5 | M 50 x 1,5 | 70,0 | 10,5 | 17,5 | 22,05 | 5 | 166-6350-9005 |

RM 166 P

| Außengewinde PG DIN 40430 | Innengewinde PG DIN 40430 | Schlüsselweite SW mm | Gewindelänge E mm | Gesamtlänge L mm | Gewicht kg/100 Stück | VPE Stück | Bestellnummer |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------|----------------|
| External Thread PG DIN 40430 | Internal Thread PG DIN 40430 | Wrench Size SW mm | Thread Length E mm | Total Length L mm | Weight kg/100 Pieces | PU Pieces | Order No. |
| PG 9 | PG 7 | 17,0 | 5,0 | 8,0 | 0,38 | 100 | 166-0907-9100 |
| PG 11 | PG 7 | 19,0 | 6,0 | 9,0 | 0,73 | 100 | 166-1107-9100 |
| PG 11 | PG 9 | 19,0 | 6,0 | 9,0 | 0,50 | 100 | 166-1109-9100 |
| PG 13,5 | PG 7 | 21,0 | 6,0 | 8,5 | 1,10 | 100 | 166-1307-9100* |
| PG 13,5 | PG 9 | 21,0 | 6,0 | 9,0 | 0,86 | 100 | 166-1309-9100 |
| PG 13,5 | PG 11 | 21,0 | 6,0 | 9,0 | 0,47 | 100 | 166-1311-9100 |
| PG 16 | PG 9 | 23,0 | 6,0 | 9,0 | 1,40 | 100 | 166-1609-9100* |
| PG 16 | PG 11 | 23,0 | 6,0 | 9,0 | 0,81 | 100 | 166-1611-9100 |
| PG 16 | PG 13,5 | 23,0 | 6,0 | 9,0 | 0,60 | 100 | 166-1613-9100 |
| PG 21 | PG 9 | 29,0 | 7,0 | 10,0 | 2,60 | 50 | 166-2109-9050* |
| PG 21 | PG 11 | 29,0 | 7,0 | 10,0 | 2,20 | 20 | 166-2111-9020* |
| PG 21 | PG 13,5 | 29,0 | 7,0 | 10,0 | 2,00 | 50 | 166-2113-9050 |
| PG 21 | PG 16 | 29,0 | 7,0 | 10,0 | 1,76 | 50 | 166-2116-9050 |
| PG 29 | PG 11 | 39,0 | 8,0 | 11,0 | 5,30 | 25 | 166-2911-9025* |
| PG 29 | PG 13,5 | 39,0 | 8,0 | 11,0 | 5,00 | 25 | 166-2913-9025* |
| PG 29 | PG 16 | 39,0 | 8,0 | 11,0 | 4,60 | 25 | 166-2916-9025 |
| PG 29 | PG 21 | 39,0 | 8,0 | 11,0 | 3,70 | 25 | 166-2921-9025 |
| PG 36 | PG 21 | 50,0 | 8,0 | 11,0 | 7,60 | 25 | 166-3621-9025 |
| PG 36 | PG 29 | 50,0 | 8,0 | 11,0 | 5,70 | 25 | 166-3629-9025 |
| PG 42 | PG 29 | 64,0 | 10,0 | 14,0 | 12,88 | 25 | 166-4229-9025 |
| PG 42 | PG 36 | 64,0 | 10,0 | 14,0 | 9,48 | 25 | 166-4236-9025 |
| PG 48 | PG 16 | 64,0 | 10,0 | 14,0 | 18,10 | 25 | 166-4816-9025* |
| PG 48 | PG 21 | 64,0 | 10,0 | 14,0 | 16,80 | 25 | 166-4821-9025* |
| PG 48 | PG 29 | 64,0 | 10,0 | 14,0 | 15,20 | 25 | 166-4829-9025* |
| PG 48 | PG 36 | 64,0 | 10,0 | 14,0 | 11,37 | 25 | 166-4836-9025 |
| PG 48 | PG 42 | 64,0 | 10,0 | 14,0 | 7,67 | 25 | 166-4842-9025 |

* Lieferzeit und Mindestmenge auf Anfrage./ * Delivery time and minimum quantity upon request.

Alle angegebenen Werte sind ca.-Angaben und wurden bei 20 °C ermittelt. Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie den technischen Anhang und die allgemeinen Verkaufsbedingungen./ All stated data are approx. figures based on a temperature of 20 °C. Engineering and price modifications subject to change. Please refer to the technical appendix and our General Sales Conditions.