

PN-EN ISO 9001:2001



**Fabryka Taśm Transporterowych
STOMIL WOLBROM S.A.**
32-340 Wolbrom, ul. 1 Maja 100
tel. (032) 6441612; 6441628; 6441644; 6441660

FTT WOLBROM®

Wolbrom, dnia 24.11.2008

Świadectwo Jakości Nr 122/2008

1. Wykładzina gumowa ryflowana czarna wykonana zgodnie z PN-78/C-94140
2. Wygląd zewnętrzny zgodny zPN-78/C-94140
3. Wymiary:
 - grubość wykładziny4 mm
 - szerokość wykładziny1200 mm
4. Właściwości fizyko-mechaniczne gumy użytej do produkcji wykładziny:
 - wytrzymałość na rozciąganie 5,5 MPa
 - odporność na przyspieszone starzenie w temperaturze 70°C po 144 godzinach
SC_{Rf}=8,92 %
 - twardość66°Sh
5. Chłonność wody wykładziny0,97 %
6. Odporność na zginanie wykładzinynie pęka i nie ulega nadłamaniom
7. Ilość : 96 m²

Przedstawiciel DZI
Specjalista ds. jakości

Konrad Banek

Fabryka Taśm Transporterowych
STOMIL WOLBROM S.A.
32-340 Wolbrom, ul. 1 Maja 100
Centrala tel. (032) 649-71-00, fax (032) 649-71-0
NIP 637-10-01-853
-26-