

**PA 12 ANTISTATICO**  
Tubo lineare flessibile multistrato

**PA 12 ANTISTATIC**  
Linear flexible multi-layer hose

**CARATTERISTICHE**

Poliammide 12 di origine petrolchimica, costituita da due strati di Poliammide 12 HIPHL antistatica (Resistenza elettrica su lunghezza: <math><10^4 \Omega/cm</math> - Resistività elettrica: <math><10^3 \Omega^\*cm</math>) e uno strato intermedio di PA 12 PHL con proprietà barriera migliorate. Lo strato esterno e interno in PA 12 antistatico sono elettricamente conduttivi (e ciò rende il prodotto in grado di neutralizzare le cariche elettrostatiche) antistatici e stabilizzati al calore. Questi due strati sono combinati con uno strato intermedio di PA 12 PHL con proprietà barriera per ridurre la permeazione di particelle del fluido trasportato, che è uno dei principali difetti del tubo antistatico mono-strato. Produciamo una vasta gamma di tubi flessibili neri.

**TEMPERATURA °C**

Il PA 12 RA può essere impiegato in una gamma di temperature da -30°C a +80°C. Qui di seguito riportiamo una tabella delle pressioni espresse in % in funzione delle temperature.

20°	40°	60°	80°
100%	85%	60%	40%

**TOLLERANZE**

± 0,1 sullo spessore della parete  
± 0,1 sul Øe  
± 0,5% sul peso

**APPLICAZIONI**

Prodotto idoneo alla neutralizzazione delle cariche elettrostatiche; impiegato nelle pompe di benzina e in maglieria per contatto con filati sintetici.

**CHARACTERISTICS**

Polyamide 12 of petrol-chemical origin, made of two layers of antistatic (Electrical resistance over length: <math><10^4 \Omega/cm</math> - Electrical resistivity: <math><10^3 \Omega^\*cm</math>) Polyamide 12 HIPHL and one middle layer of PA 12 PHL with improved barrier properties. The outer and inner layers of antistatic PA 12 are electrically conductive (it makes it able to eliminate electrostatic charges), anti-static and heat stabilized. They are combined with a PA 12 PHL with superior barrier properties to reduce the permeation of particles that is one of the main defects of the mono-wall antistatic tubing. We manufacture a range of black flexible hoses.

**TEMPERATURE °C**

PA 12 RA can be used in a temperature range from -30°C to +80°C. The table here below shows the pressure values expressed as a % in relation to temperature.

**TOLERANCES**

on wall thickness  
on outside Ø  
on weight

**APPLICATIONS**

Product suitable for eliminating electrostatic charges; used for fuel pumps and in the hosiery industry in contact with synthetic yarns.



Cod.	Dimensioni Dimensions		Peso Weight	Raggio di curvatura Bending radius	Pressioni a 20°C - Pressure at 20°C	
	e Ø o	i Ø i	gr. m	mm	ATM	
					scoppio-burst	esercizio-working
12RA2.5X4	4	2,5	8,2	20	73	24
12RA4X6	6	4	16,7	30	64	21
12RA6X8	8	6	23,6	55	45	15
12RA8X10	10	8	30,4	85	35	11
12RA10X12	12	10	37,1	120	29	9
12RA12X14	14	12	43,9	170	24	8
12RA12.5X15	15	12,5	58,1	150	29	9



**ATEX II 2 G/D**